

Material

auf Lager:

1.4016 (Nicht rostender ferritischer Stahl)
1.4301 (Nicht rostender austenitischer Stahl)
1.4401/04 (Nicht rostender austenitischer Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl)
AlMg 99.5 (Aluminium 1050 AW H14/H24)
Nordic Copper

auf Anfrage:

1.4539
1.4509
1.4521
1.4571

andere Werkstoffe wie Titan, Kupfer, Messing und
Schwarzstahl u.v.m möglich

Formate

Standard Blech:

2000 x 1000 mm
2500 x 1250 mm
3000 x 1250 mm
3000 x 1500 mm

Standard Coil:

in 1000 / 1250 / 1500 mm Breite

Fixlängen Blech (kurzfristig lieferbar):

1000 - 6000 mm

Fixbreiten Coil (kurzfristig lieferbar):

285 - 1500 mm

Rutschhemmung


R-Prüfung nach DIN 16165 (ehemals DIN 51130)

R11: SE - 5WL - 80 (Dicke: 0,8 / 1,0 / 1,5mm)
R10: SE - 5WL - 636 (Dicke: 0,8 / 1,0 / 1,5 mm), SE - 5WL - 636 (Dicke: 2 mm)
R09: SE - 5WL - 636 (Dicke: 0,8 / 1,0 / 1,5 mm)

R097

R08: SE - 5WL - 636 (Dicke: 0,8 / 1,5mm)

Weitere Informationen auf Anfrage möglich



SE - 5WL 80 R11

Oberflächen

SE-5WL 2B
SE-5WL 2B gebürstet
SE-5WL 2R
SE-5WL HP8
SE-5WL- B (PVD + Inco + E-Pol)
SE-5WL- R (R11-R13)

Weitere auf Anfrage möglich.

Dicken

Bleche Standard:

0,5 - 2,0 mm

Coil Standard:

0,5 - 1,5 mm

Andere Stärken auf Anfrage

Hinweise

Zum Schutz bei Handhabung und Verarbeitung der Oberflächen
setzen wir standardmäßig, auf unserer vollautomatischen
Folieranlage, ULFII PF584 - Fiber/Co2 Folie ein.

Andere Beschichtungstypen finden Sie unter Downloads.

Die Darstellung der Oberflächen entspricht nicht automatisch der
Originalgröße und dienen nur dazu, Ihnen einen ersten Überblick
zu vermitteln. Für die Projektplanung fordern Sie bitte kostenlose
Originalmuster an.