

### Rutschhemmung

---

R-Prüfung nach DIN 16165 (ehemals DIN 51130)

R10: SE - 604

### Formate

---

Standard:

2000 x 1000 mm

2500 x 1250 mm

3000 x 1500 mm

Fixlängen vom Coil (kurzfristig lieferbar):

In 1000, 1250 und 1500mm Breite

bis max. 6000 mm

### Hinweise

---

Zum Schutz bei Handhabung und Verarbeitung der Oberflächen setzen wir standardmäßig, auf unserer vollautomatischen Folieranlage, ULFI PF584 - Fiber/Co2 Folie ein. Andere Beschichtungstypen finden Sie unter Downloads.

Die Darstellung der Oberflächen entspricht nicht automatisch der Originalgröße und dienen nur dazu, Ihnen einen ersten Überblick zu vermitteln. Für die Projektplanung fordern Sie bitte kostenlose Originalmuster an.

### Material

---

auf Lager:

1.4016 (Nicht rostender ferritischer Stahl)

1.4301 (Nicht rostender austenitischer Stahl)

1.4401/04 (Nicht rostender austenitischer Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl)

AlMg 99.5 (Aluminium 1050 AW H14/H24)

auf Anfrage:

1.4539

1.4509

1.4521

1.4571

### Dicken

---

0,8 - 10 mm



SE - 604